

## Перекачивающие станции "ПС-RS"

- **Центробежные станции высокой производительности**
- **Диафрагменные насосы для вязких жидкостей**
- **Автономные и компактные**

**Перекачивающие станции на базе мотопомп Robin-Subaru** предназначены для перекачивания чистой и загрязненной воды, водонефтяной эмульсии, нефти и нефтепродуктов кроме легкофракционных.



**Перекачивающие станции** применяются для откачивания жидкостей из колодцев, котлованов, испарителей, отстойников, перекачивания собранных нефтепродуктов при ЛАРН, отмыве береговой полосы от нефти и других работах.

**Перекачивающие станции** состоят из мотопомп и комплекта рукавов: всасывающего и напорного. Мотопомпы разделяются на центробежные и диафрагменные. Центробежные мотопомпы обладают высокой производительностью и напором на жидкостях с низкой вязкостью, но не являются самовсасывающими.

Для начала работы такой мотопомпы необходимо заполнить жидкостью всасывающую магистраль. Диафрагменные мотопомпы являются **самовсасывающими**, способны перекачивать вязкие и густые жидкости, но производительность их ниже центробежных.

**Перекачивающие станции** отличаются автономностью, компактностью, и, вследствие прямого соединения двигателя и насоса – отсутствием потерь мощности.

### Технические характеристики:

Модель	Модель мотопомпы	Тип насоса	Произв-ть м <sup>3</sup> /ч	Высота напора, м	Высота всасывания, м	Трансп. объем, м <sup>3</sup>	Масса в трансп. положении, кг
<b>Для перекачки сильнозагрязненной жидкости с бензиновыми двигателями</b>							
ПС-RS/42	PTG 208 ST	центробежный	42	23	8	0,2	50
ПС-RS/60	PTG 310 ST	центробежный	60	23	8	0,2	52
<b>Для перекачки сильнозагрязненной жидкости с твердыми частицами с бензиновыми двигателями</b>							
ПС-RS/45	PTG 208 T	центробежный	45	27	8	0,3	63
ПС-RS/78	PTX 301 T	центробежный	78	26	8	0,5	85



<b>Для перекачки сильнозагрязненной жидкости с твердыми частицами с дизельными двигателями</b>							
ПС-RS/48	PTD 206 Т	центробежный	48	28	8	0,35	80
ПС-RS/72	PTD 306 Т	центробежный	72	23	8	0,4	90
<b>Для перекачки густых и вязких жидкостей с бензиновыми двигателями</b>							
ПС-RS/7,5	PTG 208 D	диафрагменный	7,5	15	7,6	0,3	68
ПС-RS/15	PTG 307 D	диафрагменный	15	15	7,6	0,4	72

**Комплект поставки:**

- мотопомпа – 1 шт;
- рукав всасывающий 12 м.п. – 1 шт;
- рукав напорный 10 м.п. – 1 шт;
- паспорт на мотопомпу – 1 шт.